

施作材料

矽立康 DOW CORNING道康寧 791



- 產品特色

- 是伸張、連接、周邊密封和其他移動接口的理想密封材料。中性固化，適用於鍍膜玻璃、鍍鋅鋼板、銅、磚石和其他多孔性、非多孔性材料。

- 產品用途

道康寧791建築用矽膠適合用來黏結伸縮縫接口，非結構性帷幕牆接口，以及石材和金屬板材間的接口與裂縫。

道康寧791建築用矽膠與大多數的建築材料，諸如瓷磚、花崗岩、石塊、磚石、木材、鋼、陽極處理鋁材以及塗漆鋁材表面。無論任何搭配，都能形成一道既久又富彈性的防水密封層。在大多數的情況下，都無需使用底漆。

施作材料

鎖樂事壓克力防水塗料

Thoro Acryl 60



- 產品特色

鎖樂事壓克力防水塗料是一種採用特殊丙烯酸類高分子及多種附加劑之合成物，用來與波特蘭水泥拌合以增強其附著力及其它機械性質；其拌合物可作室外及室內之用途，具有堅固、快速養護及抵禦一般化學物之特性。鎖樂事壓克力防水塗料形成之薄膜，具有良好之彈性，能抵禦強烈之光與熱-陽光，對多種表面有極佳之附著力，其耐磨擦性亦佳。鎖樂事壓克力防水塗料T1670之成品乳狀之白色液體，稠度較水稍高，在耐解凍，結凍之試驗中，可達六次迴圈以上。

- 產品用途

增加與混凝土間或砌磚間之粘著力；與水泥砂漿拌合使用，可增強其固著力及減少收縮裂縫。

施作材料

虹牌油漆 水性水泥漆 百合白色



- 產品特色
鎖樂事壓克力防水塗料是一種採用特殊丙烯酸類高分子及多種附加劑之合成物，用來與波特蘭水泥拌合以增強其附著力及其它機械性質；其拌合物可作室外及室內之用途，具有堅固、快速養護及抵禦一般化學物之特性。鎖樂事壓克力防水塗料形成之薄膜，具有良好之彈性，能抵禦強烈之光與熱-陽光，對多種表面有極佳之附著力，其耐磨擦性亦佳。鎖樂事壓克力防水塗料T1670之成品乳狀之白色液體，稠度較水稍高，在耐解凍，結凍之試驗中，可達六次迴圈以上。
- 產品用途
增加與混凝土間或砌磚間之粘著力；與水泥砂漿拌合使用，可增強其固著力及減少收縮裂縫。